

Спецификационный лист

Проект:

Дата: Пт 31.07.26

Отв.исполнитель:

Телефон:

Пластинчатый теплообменник, разборный

Версия: 4.17.6.9

Позиц:	Аппарат: FP 04-75-1-ЕН
---------------	-------------------------------

Технич. данные	Греющ.сторона		Нагр.сторона	
Среды	Water		Water	
Массовый расход	[t/h]	5.74	[t/h]	2.08
Объемный поток	[mi/h]	5.846	[mi/h]	2.097
Температура на входе	[°C]	70.00	[°C]	5.00
Температура на выходе	[°C]	50.00	[°C]	60.00
Раб.давление	[barg]	0.00	[kPag]	0.00

Физические свойства		Вход	Выход	Вход	Выход
Дин. вязкость	[cP]	0.404	0.549	1.431	0.468
Плотность	[kg/mi]	976.4	986.1	1001.	981.4
Теплоемкость	[kJ/kgK]	4.174	4.174	4.207	4.173
Теплопроводность	[W/mK]	0.649	0.640	0.614	0.645

Характеристики аппарата

Тепл.мощность	[kW]	133.00		
Поверхность теплообмена	[m]	2.92		
Лог./эфф.разница температур	[K]	23.27 / 23.27		
Коефф.теплопередачи треб./имеющ.	[W/mK]	1957 / 2550		
Коефф. загрязнения	[mK/W]	0.0001187		
Запас поверхности	[%]	30.27		
Потери давления	[kPa]	11.051		[kPa] 2.920
Скорость в канале	[m/s]	0.17 / 0.17		[m/s] 0.10 / 0.10
Скорость в присоединении	[m/s]	2.55		[m/s] 0.91
Количество проходов		1		1
Общ.количество пластин			75	
Тип канала			37*GH	

Конструкция

Вес пустого аппарата / вес заполн.апп[kg]та		ок. 39/44	
Объем	[dmi]	3.848	2.220
Расчетное давление	[barg]	16.0	
Макс.раб.температура	[°C]	110.00	
Материал	DIN		
Пластины	1.4404 (0.40 mm)		
Уплотнения	EPDM HT		
Рама	S 355 J2+N (Нажимная пластина), Макс.колич.пластин 76, Расширяемость 1		
Лакирование	FUNKE standard, RAL 5012, <= 150°C,		
Присоединения	Греющ.сторона	F1 => F4 : Наружная резьба, DN 32, Высококач.сталь,	
	Нагр.сторона	F3 => F2 : Наружная резьба, DN 32, Высококач.сталь,	
Нормы проектирования		AD-2000	
Нормы приемки		PED 2014/68/EU	

Замечания

--

Технический чертеж

Проект:

Дата: Пт 31.07.26

Отв.исполнитель:

Телефон:

Пластинчатый теплообменник, разборный

Версия: 4.17.6.9

Позиц:

Аппарат: FP 04-75-1-ЕН

Габ.чертеж




Таблица размеров [пр. mm, inch], макс.колич.пластин 76

	:mm	:inch
A: Высота	:460.5	:18.1
B: Ширина	:160	:6.3
C: Длина	:425	:16.7
D: Длина верхней направляющей	:300	:11.8
E: Расст.м/у штуц., по вертикали	:336	:13.2
F: Расст.м/у штуц., по горизонтали	:65	:2.6
G: Расст.м/у штуц.по центру от земли	:85	:3.3
H: Толщ.основ.плиты	:20	:0.8
I: Толщ.прижим.плиты	:20	:0.8
J: Длина пакета	:180	:7.1

Присоединения

Греющ.сторона F1 => F4 :

Наружная резьба, DN 32,
Высококач.сталь,

Нагр.сторона: F3 => F2 :

Наружная резьба, DN 32,
Высококач.сталь,

Мы оставляем за собой право на изменения