

Спецификационный лист

Проект:

Дата: Пн 22.06.26

Отв.исполнитель:

Телефон:

Пластинчатый теплообменник, разборный

Версия: 4.17.6.9

Позиц:	Аппарат: FP 08-9-1-ЕН
---------------	------------------------------

Технич. данные	Греющ.сторона	Нагр.сторона
Среды	Water	Water
Массовый расход	[t/h] 0.65	[t/h] 0.65
Объемный поток	[mi/h] 0.666	[mi/h] 0.663
Температура на входе	[°C] 90.00	[°C] 60.00
Температура на выходе	[°C] 70.00	[°C] 80.00
Раб.давление	[barg] 0.00	[kPag] 0.00

Физические свойства	Вход	Выход	Вход	Выход
Дин. вязкость	[cP] 0.313	0.404	0.468	0.354
Плотность	[kg/mi] 964.8	976.4	981.4	970.8
Теплоемкость	[kJ/kgK] 4.184	4.174	4.173	4.178
Теплопроводность	[W/mK] 0.656	0.649	0.645	0.653

Характеристики аппарата

Тепл.мощность	[kW]	15.00		
Поверхность теплообмена	[m]	0.56		
Лог./эфф.разница температур	[K]	10.00 / 10.00		
Коефф.теплопередачи треб./имеющ.	[W/mK]	2679 / 3616		
Коефф. загрязнения	[mK/W]	0.0000968		
Запас поверхности	[%]	34.98		
Потери давления	[kPa]	15.227		[kPa] 15.567
Скорость в канале	[m/s]	0.23 / 0.23		[m/s] 0.23 / 0.23
Скорость в присоединении	[m/s]	0.29		[m/s] 0.29
Количество проходов		1		1
Общ.количество пластин			9	
Тип канала			4*HH	

Конструкция

Вес пустого аппарата / вес заполн.апп	[kg]та	ок. 45/46	
Объем	[dmi]	0.640	0.640
Расчетное давление	[barg]	16.0	
Макс.раб.температура	[°C]	110.00	
Материал	DIN		
Пластины	1.4404 (0.40 mm)		
Уплотнения	EPDM HT		
Рама	S 355 J2+N (Нажимная пластина), Макс.колич.пластин 26, Расширяемость 10		
Лакирование	FUNKE standard, RAL 5012, <= 150°C,		
Присоединения	Греющ.сторона	F1 => F4 : Наружная резьба, DN 32, Высококач.сталь,	
	Нагр.сторона	F3 => F2 : Наружная резьба, DN 32, Высококач.сталь,	
Нормы проектирования		AD-2000	
Нормы приемки		PED 2014/68/EU	

Замечания

--

Технический чертёж

Проект:

Дата: Пн 22.06.26

Отв.исполнитель:

Телефон:

Пластинчатый теплообменник, разборный

Версия: 4.17.6.9

Позиц:

Аппарат: FP 08-9-1-ЕН

Габ.чертеж




Таблица размеров [пр. mm, inch], макс.колич.пластин 26

	:mm	:inch
A: Высота	:799.5	:31.5
B: Ширина	:160	:6.3
C: Длина	:275	:10.8
D: Длина верхней направляющей	:150	:5.9
E: Расст.м/у штуц., по вертикали	:675	:26.6
F: Расст.м/у штуц., по горизонтали	:65	:2.6
G: Расст.м/у штуц.по центру от земли	:85	:3.3
H: Толщ.основ.плиты	:20	:0.8
I: Толщ.прижим.плиты	:20	:0.8
J: Длина пакета	:21.6	:0.9

Присоединения

Греющ.сторона F1 => F4 :

Наружная резьба, DN 32,
Высококач.сталь,

Нагр.сторона: F3 => F2 :

Наружная резьба, DN 32,
Высококач.сталь,

Мы оставляем за собой право на изменения