

Спецификационный лист

Проект:

Дата: Вт 25.08.26

Отв.исполнитель:

Телефон:

Пластинчатый теплообменник, разборный

Версия: 4.17.6.9

Позиц:	Аппарат: FP 10-25-1-ЕН
--------	------------------------

Технич. данные	Греющ.сторона	Нагр.сторона
Среды	Water	Water
Массовый расход	[t/h] 3.23	[t/h] 3.23
Объемный поток	[mi/h] 3.328	[mi/h] 3.313
Температура на входе	[°C] 90.00	[°C] 60.00
Температура на выходе	[°C] 70.00	[°C] 80.00
Раб.давление	[barg] 0.00	[kPag] 0.00

Физические свойства	Вход	Выход	Вход	Выход
Дин. вязкость	[cP] 0.313	0.404	0.468	0.354
Плотность	[kg/mi] 964.8	976.4	981.4	970.8
Теплоемкость	[kJ/kgK] 4.184	4.174	4.173	4.178
Теплопроводность	[W/mK] 0.656	0.649	0.645	0.653

Характеристики аппарата

Тепл.мощность	[kW] 75.00			
Поверхность теплообмена	[m] 2.12			
Лог./эфф.разница температур	[K] 10.00 / 10.00			
Коефф.теплопередачи треб./имеющ.	[W/mK] 3538 / 4699			
Коефф. загрязнения	[mK/W] 0.0000698			
Запас поверхности	[%] 32.8			
Потери давления	[kPa] 3.185		[kPa] 3.078	
Скорость в канале	[m/s] 0.16 / 0.16		[m/s] 0.16 / 0.16	
Скорость в присоединении	[m/s] 0.42		[m/s] 0.42	
Количество проходов	1		1	
Общ.количество пластин		25		
Тип канала		12*HH		

Конструкция

Вес пустого аппарата / вес заполн.апп[kg]та	ок. 124/130	
Объем	[dmi] 3.010	3.010
Расчетное давление	[barg] 16.0	
Макс.раб.температура	[°C] 110.00	
Материал	DIN 1.4404 (0.50 mm)	
Пластины	EPDM HT	
Уплотнения	S 355 J2+N (Нажимная пластина), Макс.колич.пластин 30, Расширяемость 20	
Рама	FUNKE standard, RAL 5012, <= 150°C,	
Лакирование		
Присоединения	Греющ.сторона F1 => F4 : Наружная резьба, DN 50, Высококач.сталь,	
	Нагр.сторона F3 => F2 : Наружная резьба, DN 50, Высококач.сталь,	
Нормы проектирования	AD-2000	
Нормы приемки	PED 2014/68/EU	

Замечания

--

Технический чертеж

Проект:

Дата: Пн 24.08.26

Отв.исполнитель:

Телефон:

Пластинчатый теплообменник, разборный

Версия: 4.17.6.9

Позиц:

Аппарат: FP 10-25-1-ЕН

Габ.чертеж



Таблица размеров [пр. mm, inch], макс.колич.пластин 30

	:mm	:inch
A: Высота	:732.5	:28.8
B: Ширина	:310	:12.2
C: Длина	:450	:17.7
D: Длина верхней направляющей	:250	:9.8
E: Расст.м/у штуц., по вертикали	:494	:19.4
F: Расст.м/у штуц., по горизонтали	:126	:5.0
G: Расст.м/у штуц.по центру от земли	:128	:5.0
H: Толщ.основ.плиты	:30	:1.2
I: Толщ.прижим.плиты	:30	:1.2
J: Длина пакета	:72.5	:2.9

Присоединения

Греющ.сторона F1 => F4 :

Наружная резьба, DN 50,
Высококач.сталь,

Нагр.сторона: F3 => F2 :

Наружная резьба, DN 50,
Высококач.сталь,

Мы оставляем за собой право на изменения