

Спецификационный лист

Проект:

Дата: Ср 09.09.26

Отв.исполнитель:

Телефон:

Пластинчатый теплообменник, разборный

Версия: 4.17.6.9

Позиц:	Аппарат: FP 14-71-1-ЕН
---------------	-------------------------------

Технич. данные	Греющ.сторона		Нагр.сторона	
Среды	Water		Water	
Массовый расход	[t/h]	20.42	[t/h]	11.12
Объемный поток	[mi/h]	20.754	[mi/h]	11.192
Температура на входе	[°C]	70.00	[°C]	5.00
Температура на выходе	[°C]	40.00	[°C]	60.00
Раб.давление	[barg]	0.00	[kPag]	0.00

Физические свойства		Вход	Выход	Вход	Выход
Дин. вязкость	[cP]	0.404	0.655	1.431	0.468
Плотность	[kg/mi]	976.4	990.3	1001.	981.4
Теплоемкость	[kJ/kgK]	4.174	4.177	4.207	4.173
Теплопроводность	[W/mK]	0.649	0.635	0.614	0.645

Характеристики аппарата

Тепл.мощность	[kW]	710.00		
Поверхность теплообмена	[m]	9.66		
Лог./эфф.разница температур	[K]	19.96 / 19.96		
Коефф.теплопередачи треб./имеющ.	[W/mK]	3683 / 4932		
Коефф. загрязнения	[mK/W]	0.0000688		
Запас поверхности	[%]	33.92		
Потери давления	[kPa]	29.892		[kPa] 29.808
Скорость в канале	[m/s]	0.26 / 0.26		[m/s] 0.33 / 0.33
Скорость в присоединении	[m/s]	1.42		[m/s] 0.76
Количество проходов		1		1
Общ.количество пластин			71	
Тип канала			35*GH	

Конструкция

Вес пустого аппарата / вес заполн.апп[kg]та		ок. 173/193	
Объем	[dmi]	12.740	7.350
Расчетное давление	[barg]	16.0	
Макс.раб.температура	[°C]	110.00	
Материал		DIN	
Пластины		1.4404 (0.40 mm)	
Уплотнения		EPDM HT	
Рама		S 355 J2+N (Нажимная пластина), Макс.колич.пластин 100, Расширяемость 4	
Лакирование		FUNKE standard, RAL 5012, <= 150°C,	
Присоединения	Греющ.сторона	F1 => F4 : Фланец на трубе, DN 65, Углер.сталь, C 22.8,	
	Нагр.сторона	F3 => F2 : Резиновая втулка, DN 65, , Для фланца PN16, DIN 2633	
Нормы проектирования		AD-2000	
Нормы приемки		PED 2014/68/EU	

Замечания

--

Технический чертёж

Проект:

Дата: Ср 09.09.26

Отв.исполнитель:

Телефон:

Пластиновый теплообменник, разборный

Версия: 4.17.6.9

Позиц:

Аппарат: FP 14-71-1-ЕН

Габ.чертеж




Таблица размеров [пр. mm, inch], макс.колич.пластин 100

	:mm	:inch
A: Высота	:837.5	:33.0
B: Ширина	:325	:12.8
C: Длина	:700	:27.6
D: Длина верхней направляющей	:500	:19.7
E: Расст.м/у штуц., по вертикали	:590	:23.2
F: Расст.м/у штуц., по горизонтали	:135	:5.3
G: Расст.м/у штуц.по центру от земли	:132.5	:5.2
H: Толщ.основ.плиты	:30	:1.2
I: Толщ.прижим.плиты	:30	:1.2
J: Длина пакета	:170.4	:6.7

Присоединения

Греющ.сторона F1 => F4 :

Фланец на трубе, DN 65,
Углер.сталь, С 22.8,

Нагр.сторона: F3 => F2 :

Резиновая втулка, DN 65,
, Для фланца PN16, DIN 2633

Мы оставляем за собой право на изменения