

Спецификационный лист

Проект:

Дата: Пт 28.08.26

Отв.исполнитель:

Телефон:

Пластинчатый теплообменник, разборный

Версия: 4.17.6.9

Позиц:	Аппарат: FP 16-45-1-ЕН
---------------	-------------------------------

Технич. данные	Греющ.сторона	Нагр.сторона
Среды	Water	Water
Массовый расход	[t/h] 15.08	[t/h] 15.09
Объемный поток	[mi/h] 15.533	[mi/h] 15.459
Температура на входе	[°C] 90.00	[°C] 60.00
Температура на выходе	[°C] 70.00	[°C] 80.00
Раб.давление	[barg] 0.00	[kPag] 0.00

Физические свойства	Вход	Выход	Вход	Выход
Дин. вязкость	[cP] 0.313	0.404	0.468	0.354
Плотность	[kg/mi] 964.8	976.4	981.4	970.8
Теплоемкость	[kJ/kgK] 4.184	4.174	4.173	4.178
Теплопроводность	[W/mK] 0.656	0.649	0.645	0.653

Характеристики аппарата

Тепл.мощность	[kW] 350.00			
Поверхность теплообмена	[m] 6.45			
Лог./эфф.разница температур	[K] 10.00 / 10.00			
Коефф.теплопередачи треб./имеющ.	[W/mK] 5426 / 7610			
Коефф. загрязнения	[mK/W] 0.0000529			
Запас поверхности	[%] 40.23			
Потери давления	[kPa] 29.650		[kPa] 28.772	
Скорость в канале	[m/s] 0.42 / 0.42		[m/s] 0.42 / 0.42	
Скорость в присоединении	[m/s] 1.95		[m/s] 1.94	
Количество проходов	1		1	
Общ.количество пластин		45		
Тип канала		22*HH		

Конструкция

Вес пустого аппарата / вес заполн.апп[kg]та		ок. 159/174	
Объем	[dmi] 7.700		7.700
Расчетное давление	[barg] 16.0		
Макс.раб.температура	[°C] 110.00		
Материал	DIN 1.4404 (0.50 mm)		
Пластины	EPDM HT		
Уплотнения	S 355 J2+N (Нажимная пластина), Макс.колич.пластин 60, Расширяемость 3%		
Рама	FUNKE standard, RAL 5012, <= 150°C,		
Лакирование			
Присоединения	Греющ.сторона	F1 => F4 : Наружная резьба, DN 50, Высококач.сталь,	
	Нагр.сторона	F3 => F2 : Наружная резьба, DN 50, Высококач.сталь,	
Нормы проектирования		AD-2000	
Нормы приемки		PED 2014/68/EU	

Замечания

--

Технический чертеж

Проект:

Дата: Пт 28.08.26

Отв.исполнитель:

Телефон:

Пластинчатый теплообменник, разборный

Версия: 4.17.6.9

Позиц:

Аппарат: FP 16-45-1-ЕН

Габ.чертеж



Таблица размеров [пр. mm, inch], макс.колич.пластин 60

	:mm	:inch
A: Высота	:932.5	:36.7
B: Ширина	:310	:12.2
C: Длина	:695	:27.4
D: Длина верхней направляющей	:495	:19.5
E: Расст.м/у штуц., по вертикали	:694	:27.3
F: Расст.м/у штуц., по горизонтали	:126	:5.0
G: Расст.м/у штуц.по центру от земли	:128	:5.0
H: Толщ.основ.плиты	:30	:1.2
I: Толщ.прижим.плиты	:30	:1.2
J: Длина пакета	:130.5	:5.1

Присоединения

Греющ.сторона F1 => F4 :

Наружная резьба, DN 50,
Высококач.сталь,

Нагр.сторона: F3 => F2 :

Наружная резьба, DN 50,
Высококач.сталь,

Мы оставляем за собой право на изменения